ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - Kochi

REF. 129191342

Ventilad 18w Dc Kochi Niquel 3 Aspas Plata 5 Veloc. 3000k, 4000k, 6000k C/remoto Y Temporizador 132 D

Ean: 8435161487735
Serie: Kochi
Color: Níquel / Plata

Ventilador KOCHI realizado en metal, MDF y policarbonato, en color NIQUEL con tres aspas de color PLATA. Motor DC. Tiene cinco velocidades ajustables. Tecnología LED incorporada con una potencia de 18W, con 3 TEMPERATURAS DE LUZ (3000-4000-6000K) y 2350 lúmenes. Su medida es de 27X132X132 centímetros. Control de aire verano o invierno. Mando a distancia INCLUIDO con MEMORIA DE COLOR incorporada y TEMPORIZADOR 1/4/8 H. Modelo también disponible en Marrón y en Blanco.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		2350
Potencia		18 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000, 4000, 6000 k
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Níquel / Plata
Material		Metal / MDF / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico

FICHA TÉCNICA - Kochi

REF. 129191342

Ventilad 18w Dc Kochi Niquel 3 Aspas Plata 5 Veloc. 3000k, 4000k, 6000k C/remoto Y Temporizador 132 D

Memoria de color incorporada	Sí
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	> 85

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	27x132x132 cm
Peso Neto	4445 g
Peso Bruto	5700 g
Medidas embalaje	64x27x28 cm
Diámetro	Grande: A partir 132cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Inclinación Máxima	No

VENTILADORES

Número de aspas Aspas	3
Número de velocidades ajustables Veloc.	5
Control de aire para verano o invierno	Sí
Medida del diámetro (cm.)	132
Tipo de motor	DC motor
Temporizador ventilador	1H < 8H

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5
Consumo	6 W	10 W	17 W	24 W	33 W
RPM	100 rpm	120 rpm	140 rpm	160 rpm	180 rpm
Flujo Aire	2700 m3	3500 m3	4000 m3	5000 m3	5500 m3
Nivel Sonido	8 dB	12 dB	19 dB	25 dB	36 dB