ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ORIEL

REF. 159291602

Ventilador Dc Marron Oriel 72w 3000-4000-6000k 107d 6 Aspas, Remoto+temporizador+memoria

Ean: 8435161417121
Serie: ORIEL
Color: Marrón

Ventilador DC serie ORIEL de color MARRÓN con 6 aspas. Realizado de metal, ABS y policarbonato. Tiene una medida de 33/43x107x107 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 72W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLE DE LUZ (3000-4000-6000K) y 7200 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Incluye dos tijas de 15 y 25 centímetros. Modelo también disponible en color Blanco.

Ver online

Mando incluido

DC MOTOR

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm		7200
Potencia		72 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000, 4000, 6000 k
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones

GENERAL

Color		Marrón
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Memoria de color incorporada		Sí

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ORIEL

REF. 159291602

Ventilador Dc Marron Oriel 72w 3000-4000-6000k 107d 6

Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	> 80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo)	33/43x107x107 cm
Peso Neto	9315 gr
Peso Bruto	10585 gr
Medidas embalaje	25x38x84 cm
Diámetro	Pequeño: Hasta 107 cm

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

OTROS

Inclinación Máxima	<30%

VENTILADORES

Número de aspas Aspas	6
Número de velocidades ajustables Veloc.	6
Control de aire para verano o invierno	Sí
Medida del diámetro (cm.)	107
Tipo de motor	DC motor
Temporizador ventilador	1H < 8H
Incluye Tija de dos medidas: 15 cm. y 25 cm.	15 cm. y 25 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3	4	5	6
Consumo	7,5 W	10 W	15 W	20 W	27,7 W	29 W
RPM	102 rpm	124 rpm	144 rpm	160 rpm	176 rpm	182 rpm
Flujo Aire	2100 m3	2800 m3	3500 m3	4300 m3	4800 m3	5300 m3
Nivel Sonido	35 dB	35,6 dB	36,5 dB	37,5 dB	39,5 dB	44 dB