ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - MIGUEL ANGEL

# REF. 17176DE01

## Aplique 3w 4000k Miguel Angel Dcho Blanco C/usb Y Estante 150lm 16x28x12 Cm Orientable

Ean: 8435161455826
Serie: MIGUEL ANGEL
Color: Blanco

Aplique serie MIGUEL ÁNGEL de color BLANCO con foco para lado DERECHO mirándolo de frente. Está realizado de metal. Con TECNOLOGÍA LED INTEGRADO. De diseño moderno y minimalista. Tiene un FOCO ORIENTABLE de 3w y 150 lúmenes en color 4000K (blanca neutra) que se activa con un interruptor. El foco tiene una medida de 9 cm y es orientable en 350º, además de plegable en 90º. Tiene unas dimensiones totales de 16x28x12 centímetros. Incluye un estante en la parte lateral derecha y un PUERTO USB tipo A que se ubica en la parte lateral contraria al foco. El USB funciona sin necesidad de tener la luz encendida. Este modelo lo tenemos también disponible con el foco en el lado izquierdo y en color negro.

Ver online

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco natural |
| Lúmenes Lm | | 150 |
| Potencia | | 3 W |
| Proyección de la luz | | Foco orientable |
| Temperatura luz ºK | | 4000 k |
| Tipo de iluminación | LED | Tecnología LED integrada |
| Ángulo de apertura de las ópticas | 30º | 30º |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco |
| Material | | Metal |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Ahorro de energía | | Sí |
| Uso (Doméstico/Profesional) | | Doméstico |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - MIGUEL ANGEL

# REF. 17176DE01

## Aplique 3w 4000k Miguel Angel Dcho Blanco C/usb Y

| | |
|---|---|
| Certificado CE | SI |
| Certificado Reciclaje | SI |

### DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) | 16x28x12 cm |
| Peso Neto | 1155 g |
| Peso Bruto | 1425 g |
| Medidas embalaje | 18x31x22 cm |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V |
| Conexión USB | Sí |

### OTROS

| | |
|---|---|
| CAJA MASTER (unidades) | 16 |

Información Extra

- Con puerto USB y estante
- Con Interruptor
- Foco orientable en rotación 350º y plegable 90º