

### REF. 180401201









Downlight redondo de superficie de la serie DIORITA en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 3,5x17x17 centímetros. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 12 watios, 1080 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 12, 18 y 24 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel, blanco o haya.





Ver online

### LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		1080 Lm.
Potencia		12W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ⁰K		3000, 4000, 6500 k °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	1200	1200
GENERAL		
Color		Blanco

Color	Blar
Material	Aluminio / Policarbon
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interio
Tipo de instalación	En superfi
Ahorro de energía	
Uso (Doméstico/Profesional)	Domési



## REF. 180401201





# Downlight Superf.diorita 12w 3000k-4000k-6500k Blanco

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80

### **DIMENSIONES**

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	3,5x17x17 cm cm.
Peso Neto gr.	225 gr.
Peso Bruto gr.	270 gr.
Medidas embalaje cm.	4x18x18 cm.
Diámetro	17 cm
Tamaño	Pequeño

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección		IP
Voltaje	(3388)	220-240 V

#### **OTROS**

CAJA MASTE	ER (unidades)	30

Información Extra

<sup>-</sup>Color de luz seleccionable en el montaje en 3000, 4000 ó 6500K