



REF. 198801803




Downlight Empotrar Silex 18w 3000-4000-6500k Níquel  
1620lm Redondo 22,5d Corte 20d

Ean: 8435684333281  
Serie: SILEX  
Color: Níquel



**18W**  
**3000/4000K/6500K**

Downlight redondo de empotrar de la serie SILEX en color NIQUEL. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5 centímetros y una medida de corte de 20 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 18 vatios, 1620 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



[Ver online](#)

**LUZ**

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		1620 Lm.
Potencia		18 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000, 4000, 6500 k °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

**GENERAL**

Color		Níquel
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



REF. 198801803



## Downlight Empotrar Silex 18w 3000-4000-6500k Niquel

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80

### DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3x22,5x22,5 cm cm.
Peso Neto gr.	340 gr.
Peso Bruto gr.	410 gr.
Medidas embalaje cm.	25,5x22,7x3,5 cm.
Corte cm.	20 cm.
Diámetro	22,5 cm
Tamaño	Grande

### INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección		IP
Voltaje		220-240 V