ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - SILEX

REF. 198802401

Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Blanco 2160lm Redondo 22,5d Corte 20d

Ean: 8435684333298
Serie: SILEX
Color: Blanco

Downlight redondo de empotar de la serie SILEX en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5 centímetros y una medida de corte de 20 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 watios, 2160 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000, 4000, 6500 k ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable en 3 posiciones		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120º

GENERAL

Color		Blanco
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - SILEX

REF. 198802401

Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Blanco

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3x22,5x22,5 cm cm.
Peso Neto gr.	340 gr.
Peso Bruto gr.	410 gr.
Medidas embalaje cm.	25,5x22,7x3,5 cm.
Corte cm.	20 cm.
Diámetro	22,5 cm
Tamaño	Grande

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección		IP
Voltaje	220V 240V	220-240 V