FICHA TÉCNICA - ZARATE

REF. 252922009

Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco 2pot.3func.remoto,temporizador7dias,prot.seg.ventanas Abiertas 18x43x14cm

Ean: 8435684362304
Serie: ZARATE
Color: Negro/Blanco

Split Cerámico PTC eléctrico de la serie ZARATE en color NEGRO/BLANCO. Realizado en ABS, metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámica con PTC, protección contra sobre calentamiento, permite que se ajuste a la temperatura ambiente, equipado con 2000 watios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA Y TEMPORIZADOR semanal, permitiendo dejar el split programado para que esté caliente a una hora concreta. Con pantalla led y DETECCTOR DE VENTANAS ABIERTAS, parando su funcionamiento cuando percibe una gran entrada de aire, lo que lo hace seguro y aporta un gran ahorro de energía. Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños, garajes, lavaderos y cocinas, aunque puede colocarse en todo tipo de estancias ahorrando espacio. Se presenta con un diseño moderno, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma segura. Tiene unas dimensiones de 18x43x14 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color		Negro/Blanco
Material		Metal/ABS/Policarbonato/Cerámica
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Sí
Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
Temporizador		Sí
Modos de funcionamiento		Aire/Cálido/Caliente

FICHA TÉCNICA - ZARATE

REF. 252922009

Split Ceramico Ptc Zarate 2000w Negro/blanco 2pot.3func.remoto,temporizador7dias,prot.seg.ventanas Abiertas 18x43x14cm

Display Led	Si

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	18X43X14 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

CALEFACCIÓN

Watios	2000 W
Temperatura regulable	SI
Fijación	Manual
Niveles de potencias	1000 W Y 2000 W
Protección al sobre calentamiento	Si
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)
Detección Ventanas Abiertas	SI