



REF. 263080528



Farola Led Curtis 50w 6500k Gris 5000lm Ip65 Orientable Y Articulable Para Tubos 5,8d 45,5x12x8,5cm

Ean: 8435684366463
Serie: CURTIS
Color: Gris



Cabeza de Farola Led de la serie CURTIS de color GRIS. Realizada en aluminio y policarbonato. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 50 vatios, 5000 lúmenes y una temperatura de color de 6500°k, blanco frío. Con pintura y componentes en acero inoxidable preparados para el exterior, con índice de protección IP65, su carcasa es de aluminio, de gran durabilidad y gran disipador del calor, adaptable a diversas condiciones climáticas, de diseño elegante y eficiente. De fácil instalación, adaptable para tubos o mástiles funcionando tanto como farola vertical desde el suelo, o como aplique desde la pared, con un diámetro de fijación de 5,8 centímetros, HAY QUE COMPLETAR CON SOPORTE DE PARED O MÁSTIL DE FAROLA, como el de nuestra referencia 263080028. Su cabeza es ARTICULABLE, puede colocarse en vertical o en horizontal formando un ángulo de 90°, y ORIENTABLE, pudiendo ampliar o disminuir su ángulo de luz a lo que más nos interese. Tiene unas dimensiones de 45,5x12x8,5 centímetros. Disponible en esta serie las farolas de 50, 100 y 150 vatios, con sus respectivos tamaños.



[Ver online](#)

LUZ

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		5000 Lm.
Potencia		50 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz °K		6500 k °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas		90°

GENERAL

Color		Gris
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para exteriores



REF. 263080528



Farola Led Curtis 50w 6500k Gris 5000lm Ip65 Orientable Y Articulable Para Tubos 5,8d 45,5x12x8,5cm

Tipo de instalación

En superficie

Ahorro de energía		Sí
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		> 80
Cabezal orientable y giratorio		Cabezal orientable
Apto tubos		5,8

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	45,5X12X8,5 cm.
Peso Neto gr.	785 gr.
Peso Bruto gr.	940 gr.
Medidas embalaje cm.	46X13X9 cm.
Tamaño	Pequeño

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección		65 IP
Voltaje		220-240 V