ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TEO

# REF. 158491380

# Ventilador Dc Teo 24w 2950lm Niquel 3Asp Gris 32x139d 3000-4000-6000k C/remoto, Memoria Y Temporizador

Ean: 8435161416896
Serie: TEO
Color: Niquel/Gris



Mando incluido

DC MOTOR

Ventilador DC serie TEO de color NÍQUEL con 3 aspas en color GRIS. Realizado de metal, metacrilato y policarbonato. Tiene una medida de 32x139x139 centímetros. Tecnología LED integrada con una potencia de 24W, con 3 TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000-4000-6000K) y 2950 lúmenes. Contiene control remoto con 6 velocidades diferentes, memoria de color, modo de verano/invierno y temporizador de 1 hasta 8 horas. Modelo también disponible en color Níquel/Blanco y en color Negro.



Ver online

## LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 2950 Lm. |
| Potencia | | 24 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6000 ºK |
| Tipo de iluminación | LED | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |

## GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Niquel/Gris |
| Material | | Metal / Metacrilato / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TEO

# REF. 158491380

## Ventilador Dc Teo 24w 2950lm Niquel 3Asp Gris 32x139d 3000-4000-6000k C/remoto, Memoria Y Temporizador

| | | |
|---|---|---|
| Memoria | | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >90 |
| Temperaturas / Color de luz | | Tres temperaturas de Luz |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 32X139X139 cm. |
| Peso Neto gr. | | 5420 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 7195 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 21x41x75 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |

### OTROS

| | | |
|---|---|---|
| Apto para techo inclinado | | No |

### VENTILADORES

| | | |
|---|---|---|
| Número de aspas Aspas | | 3 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | | 139 cm. |
| Tipo de motor | | Motor DC |
| Temporizador ventilador | | 1H < 8H |
| Tamaño del diámetro | | Grande: De 132 cm. a 179 cm. |
| Diámetro abierto cm. | | 139 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 5 W | 7 W | 9 W | 14 W | 19 W | 30 W |
| RPM | 100 rpm | 115 rpm | 130 rpm | 145 rpm | 160 rpm | 180 rpm |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TEO

# REF. 158491380

## Ventilador Dc Teo 24w 2950lm Niquel 3Asp Gris 32x139d 3000-4000-6000k C/remoto, Memoria Y Temporizador

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Flujo Aire | 2700 m3 | 3500 m3 | 4000 m3 | 4500 m3 | 5500 m3 | 6500 m3 |
| Nivel Sonido | 8 dB | 12 dB | 19 dB | 25 dB | 30 dB | 36 dB |