



REF. 180402403



Downlight Superf.diorita 24w 3000k-4000k-6500k Niquel 2160lm 3,5x29x29 Cm





Downlight redondo de superficie de la serie DIORITA en color NIQUEL. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 3,5x29x29 centímetros. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 watios, 2160 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 12, 18 y 24 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel, blanco o haya.





Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lómanas Im		2400 L
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ^o K		3000-4000-6500 °K
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	1200	120°
GENERAL		

Color		Níquel
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	(1) Reco	omendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico



FICHA TÉCNICA - DIORITA

REF. 180402403





Downlight Superf.diorita 24w 3000k-4000k-6500k Niquel 2160lm

Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80
DIMENSIONES		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		3,5X29X29 cm.
Peso Neto gr.		495 gr.

Medidas embalaje cm.

4x30x30 cm.

Diámetro

Peso Bruto gr.

29

610 gr.

Tamaño

L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	338V	220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades)	CAJA MASTER (unidades)		20
------------------------	------------------------	--	----

Información Extra

⁻Color de luz seleccionable en el montaje en 3000, 4000 ó 6500K