ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - REFORZADO

# REF. 183641009

## Ventilador De Pie Reforzado Negro 3 Vel. 75W 5 Aspas Aluminio Plata Giro 360 Regx50x50 Cm

Ean: 8435684314525
Serie: REFORZADO
Color: Negro / Plata



Ventilador de pie de la serie REFORZADO realizado en metal, policarbonato de color NEGRO y fuertes aspas de aluminio color PLATA. Con una potencia de 75 watios, cinco aspas y tres velocidades. Motor AC. Cabezal orientable y con una ROTACION DE 360º. Pose una base tipo estrella muy pesada para su buena estabilidad. Tiene una medida regulable en altura de 100<128x50x50 centímetros.

Ver online

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Negro / Plata |
| Material | | Metal/Aluminio/Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Uso | | Industrial |
| Certificado CE | | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |

### DIMENSIONES

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 100<128X50X50 cm. |
| Peso Neto gr. | | 4120 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 4805 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 17x52x65 cm. |

### INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|---|---|---|
| Voltaje | | 220-240 V |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - REFORZADO

# REF. 183641009

## Ventilador De Pie Reforzado Negro 3 Vel. 75W 5 Aspas Aluminio Plata Giro 360 Regx50x50 Cm

| | |
|---|---|
| Giro 360º | Sí |
| Motor | 75 W |

### VENTILADORES

| | |
|---|---|
| Rejilla de protección | Normal |
| Movimiento Rotatorio | 2 posiciones: fijo y rotatorio |
| Altura regulable | Altura regulable |
| Número de aspas Aspas | 5 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 3 Veloc. |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | 50 cm. |
| Tipo de motor | Motor AC |
| Base muy pesada para mayor estabilidad | Base muy pesada para mayor estabilidad |
| Cabezal Orientable | Cabezal Orientable |
| Color Aspas | Plata |
| Diámetro abierto cm. | 50 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| Consumo | 62 W | 67 W | 75 W |
| RPM | 1060 rpm | 1210 rpm | 1370 rpm |
| Flujo Aire | 3020 m3 | 3410 m3 | 3805 m3 |
| Nivel Sonido | 52 dB | 55 dB | 57 dB |