



REF. 198802403




Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Níquel 2160lm  
Redondo 22,5d Corte 20d

Ean: 8435684333304  
Serie: SILEX  
Color: Níquel



**24W**  
**3000/4000K/6500K**

Downlight redondo de empotrar de la serie SILEX en color NIQUEL. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5 centímetros y una medida de corte de 20 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 24 vatios, 2160 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 vatios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



[Ver online](#)

**LUZ**

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz °K		3000-4000-6500 °K
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120°

**GENERAL**

Color		Níquel
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico



REF. 198802403



Downlight Empotrar Silex 24w 3000-4000-6500k Niquel 2160lm

Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

**DIMENSIONES**

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,3X22,5X22,5 cm.
Peso Neto gr.	340 gr.
Peso Bruto gr.	410 gr.
Medidas embalaje cm.	25,5x22,7x3,5 cm.
Corte	20
Diámetro	22,5
Tamaño	L

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

Índice de protección (IP)		40
Voltaje		220-240 V