ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABACO

REF. 199001201

Downlight Empotrar Abaco 12w 3000-4000-6500k Blanco 1080lm Cuadrado 1,3x17x17cm Corte 15d

Ean: 8435684333311
Serie: ABACO
Color: Blanco

Downlight cuadrado de empotar de la serie ABACO en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x17x17 centímetros y una medida de corte de 15 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 12 watios, 1080 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		1080 Lm.
Potencia		12W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		120º

GENERAL

Color		Blanco
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Ahorro de energía

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABACO

REF. 199001201

Downlight Empotrar Abaco 12w 3000-4000-6500k Blanco 1080lm Cuadrado 1,3x17x17cm Corte 15d

Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		1,3X17X17 cm.
Peso Neto gr.		275 gr.
Peso Bruto gr.		320 gr.
Medidas embalaje cm.		22,3x18,2x3,6 cm.
Corte		15
Diámetro		17
CAJA MASTER (unidades)		40
CAJA MASTER (Medidas)		37,5x39x46,5
Tamaño		M

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	220V 240V	220-240 V