ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABACO

REF. 199001801

Downlight Empotrar Abaco 18w 3000-4000-6500k Blanco 1620lm Cuadrado 1,3x22,5x22,5cm Corte 20d

Ean: 8435684333335
Serie: ABACO
Color: Blanco

18W
3000/4000/6500K

Downlight cuadrado de empotar de la serie ABACO en color BLANCO. Realizado en aluminio y policarbonato, con unas medidas de 1,3x22,5x22,5 centímetros y una medida de corte de 20 centímetros de diámetro para su instalación. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 18 watios, 1620 lúmenes y SELECCIONABLE EN EL MONTAJE en TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4000-6500K (luz cálida, natural ó blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 24,18 y 12 watios, con una temperatura de 3000-4000-6500K, y disponibles en color níquel ó blanco.



Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	1620 Lm.
Potencia	18 W
Proyección de la luz	Luz difusa general
Temperatura luz ºK	3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	120º

GENERAL

Color	Blanco
Material	Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	Encastrada (empotrada)

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - ABACO

REF. 199001801

Downlight Empotrar Abaco 18w 3000-4000-6500k Blanco 1620lm Cuadrado 1,3x22,5x22,5cm Corte 20d

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		1,3X22,5X22,5 cm.
Peso Neto gr.		410 gr.
Peso Bruto gr.		480 gr.
Medidas embalaje cm.		27,5x23,2x3,6 cm.
Corte		20
Diámetro		22,5
CAJA MASTER (unidades)		30
CAJA MASTER (Medidas)		47,5x57,5x29,5
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		40
Voltaje	220V 240V	220-240 V