ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - THULITA

REF. 193982485

Downlight Superf. Thulita 24w 6500k Haya 2160lm 2,8x28,5x28,5 Cm

Ean: 8435684334035
Serie: THULITA
Color: Haya

Downlight redondo de superficie de la serie THULITA realizado en aluminio color HAYA y policarbonato, con unas medidas de 2,8x28,5x28,5 centímetros. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADO con una potencia de 24 watios con 2160 lúmenes y una temperatura de 6500K (blanco frío). En esta serie podemos encontrarlos de 6, 12, 18 y 24 watios, tanto con temperatura 4000k (blanco natural) como con 6500k (blanco frío).

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		2160 Lm.
Potencia		24 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		6500 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	120º	120º

GENERAL

Color		Haya
Material		Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - THULITA

REF. 193982485

Downlight Superf. Thulita 24w 6500k Haya 2160lm 2,8x28,5x28,5

CRI	>70

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	2,8X28,5X28,5 cm.
Peso Neto gr.	440 gr.
Peso Bruto gr.	525 gr.
Medidas embalaje cm.	28,6x28,6x2,8 cm.
Diámetro	28,5
Tamaño	L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Indice de protección	40 IP
Voltaje	220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades)	20