ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - SOROYA

REF. 204071009

Flexo Soroya Negro 8w 590lm 3000-4500-6000k Cargador Sist.qi Reg.int.memoria 40,4x17,1x31,6 Cm

Ean: 8435684335438
Serie: SOROYA
Color: Negro



Flexo Led de la serie SOROYA en color NEGRO. Realizado en ABS. De diseño moderno y elegante con líneas sencillas, articulable y orientable, ideal para cualquier tipo de mesa de estudio, lectura o de trabajo. Táctil, tiene una potencia de 8 watios, 590 lúmenes y con TRES TEMPERATURAS DE LUZ, 3000-4500-6000ºK (cálido, Natural y Frío). Con REGULADOR DE INTENSIDAD para lograr la cantidad de luz deseada acorde con la actividad a realizar, tipo de lámpara muy aconsejable para el descanso ocular y MEMORIA DE COLOR. En en su base encontramos un cargador de móviles inalámbrico, SISTEMA QI, lo que lo hace muy útil como sobremesa. Tiene una dimensión de 44,4x17,1x31,6 centímetros.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.	590 Lm.
Potencia	8 W
Proyección de la luz	Luz directa
Temperatura luz ºK	3000-4500-6000 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Color de luz regulable	Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas	120º
Dimmable	Dimmable

GENERAL

Color	Negro
Material	ABS
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación	En superficie
Ahorro de energía	Ahorro de energía

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - SOROYA

REF. 204071009

Flexo Soroya Negro 8w 590lm 3000-4500-6000k Cargador Sist.qi Reg.int.memoria 40,4x17,1x31,6 Cm

Uso		Doméstico
Memoria		Memoria de color incorporada
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80
Controles táctiles		Si
Cabezal		Cabezal orientable
Plegable		Plegable

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	40,4X17,1X31,6 cm.
Peso Neto gr.	940 gr.
Peso Bruto gr.	1225 gr.
Medidas embalaje cm.	46,2x18,2x6,4 cm.
CAJA MASTER (unidades)	6

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable

Información Extra

- Cargador inalámbrico sist.QI
- Táctil
- Articulado
- Plegable y Orientable