ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - CERRATO

# REF. 208691303

## Ventilador Dc Cerrato Niquel 59w 4aspas Desplegables 107d 6980lm 6vel 3000k,4000k,6000k, Remoto+reg.intens.+temporizador+memoria

Ean: 8435684338491
Serie: CERRATO
Color: Níquel



Ventilador DC de la serie CERRATO en color NIQUEL con cuatro aspas DESPLEGABLES muy resistentes. Realizado en metal, ABS y policarbonato. De diseño moderno y original. Tiene seis velocidades ajustables. Motor DC. Tecnología LED integrada con una potencia de 59W, 6980 lúmenes y 3 TEMPERATURAS DE LUZ (3000-4000-6000K), luz cálida, luz natural y blanco frío. Control de aire verano o invierno. Su medida es de 34,5/42X50 centímetros con las aspas plegadas y de 34,5/42X107 centímetros con las aspas desplegadas, con DOS MEDIDAS DE TIJA para instalar a distintas alturas de techo. Mando a distancia INCLUIDO, REGULABLE EN INTENSIDAD, con MEMORIA DE COLOR y TEMPORIZADOR 2/4 H. Modelo disponible en color blanco, níquel y cuero.



Ver online

### LUZ

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 6980 Lm. |
| Potencia | | 59 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6000 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| Dimmable | | Dimmable |

### GENERAL

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Níquel |
| Material | | Metal / ABS / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - CERRATO

# REF. 208691303

# Ventilador Dc Cerrato Niquel 59w 4aspas Desplegables 107d 6980lm 6vel 3000k,4000k,6000k, Remoto+reg.intens.+temporizador+memoria

| | |
|---|---|
| Tipo de instalación | En superficie |
| Mando a distancia incluido | Mando a distancia incluido |
| Ahorro de energía | Ahorro de energía |
| Uso | Doméstico |
| Memoria | Memoria de color incorporada |
| Certificado CE | SI |
| Certificado Reciclaje | SI |
| CRI | >80 |
| Temperaturas / Color de luz | Tres temperaturas de Luz |

## DIMENSIONES

| | |
|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | 34,5/42X50/107 cm. |
| Peso Neto gr. | 4580 gr. |
| Peso Bruto gr. | 5610 gr. |
| Medidas embalaje cm. | 53X53X17 cm. |

## INFORMACIÓN TÉCNICA

| | |
|---|---|
| Voltaje | 220-240 V |
| Intensidad regulable | Intensidad regulable |

## OTROS

| | |
|---|---|
| Apto para techo inclinado | No |

## VENTILADORES

| | |
|---|---|
| Número de aspas Aspas | 4 Aspas |
| Número de velocidades ajustables Veloc. | 6 Veloc. |
| Control de aire para verano o invierno | Verano e Invierno |
| Medida del diámetro (cm.) cm. | 107 cm. |
| Tipo de motor | Motor DC |
| Temporizador ventilador | 2H / 4H |
| Material Motor | Metal / Policarbonato |

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - CERRATO

# REF. 208691303

## Ventilador Dc Cerrato Niquel 59w 4aspas Desplegables 107d 6980lm 6vel 3000k,4000k,6000k, Remoto+reg.intens.+temporizador+memoria

| | |
|---|---|
| Material Aspas | ABS |
| Color Motor | Níquel |
| Color Aspas | Transparente |
| Incluye Tija de dos medidas | 12,5 cm y 20 cm |
| Tamaño del diámetro | Pequeño: Hasta 107 cm |
| Diámetro cerrado cm. cerrado | 50 cm. cerrado |
| Diámetro abierto cm. | 107 cm. |

| VELOCIDADDES | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consumo | 7 W | 12 W | 17 W | 22 W | 27 W | 32 W |
| RPM | 160 rpm | 180 rpm | 190 rpm | 200 rpm | 220 rpm | 240 rpm |
| Flujo Aire | 3378 m3 | 4323 m3 | 5702 m3 | 6898 m3 | 7963 m3 | 8958 m3 |
| Nivel Sonido | 20 dB | 25 dB | 30 dB | 35 dB | 40 dB | 45 dB |