ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BORLON

REF. 213941030

Ventilador De Pie Borlon Negro/burdeos 3 Vel.55w 5x2 aspas Orientable+ Remoto+ Temporizador Regx43x40 Cm

Ean: 8435684342856
Serie: BORLON
Color: Burdeos/Negro



Ventilador de Pie de la serie BORLON en color NEGRO/BURDEOS con 5X2 aspas y tres velocidades. Realizado en aluminio, ABS y policarbonato. Motor AC. Su SISTEMA DE DOBLE ASPA proporciona una circulación rápida y perfecta del aire consiguiendo una distribución tanto central como abierta de éste. Tiene una potencia de 55 watios. Dos posiciones, fijo y rotatorio, también oscilante, pudiéndose redirigir el aire a la zona deseada y ampliando la zona de ventilación dependiendo de las necesidades de la estancia. Con MANDO A DISTANCIA y TEMPORIZADOR, para poder programar su apagado automático hasta a las 4 horas. De diseño muy moderno, de fácil manejo, dispone de una base redonda y pesada para una mayor estabilidad. Presenta unas dimensiones, regulables en altura, de 113<130x43x40 centímetros. Disponible en color negro/gris y negro/burdeos.





Ver online

GENERAL

Color		Burdeos/Negro
Material		Aluminio/ABS/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	113<130X43X40 cm.
Peso Neto gr.	5030 gr.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BORLON

REF. 213941030

Ventilador De Pie Borlon Negro/burdeos 3 Vel.55w 5x2 aspas Orientable+ Remoto+ Temporizador Regx43x40 Cm

Peso Bruto gr.	5730 gr.
Medidas embalaje cm.	51x51x13,5 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V
Motor	55 W

VENTILADORES

Rejilla de protección	Normal
Movimiento Rotatorio	2 posiciones: fijo y rotatorio
Altura regulable	Altura regulable
Número de aspas Aspas	5X2 Aspas
Número de velocidades ajustables Veloc.	3 Veloc.
Medida del diámetro (cm.) cm.	43 cm.
Tipo de motor	Motor AC
Temporizador ventilador	0,5 H < 4 H
Cabezal Orientable	Cabezal Orientable
Diámetro abierto cm.	43 cm.

VELOCIDADDES	1	2	3
Consumo	39 W	48 W	54 W
RPM	930 rpm	1130 rpm	1260 rpm
Flujo Aire	1800 m3	2600 m3	3700 m3
Nivel Sonido	40 dB	55 dB	65 dB