ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BONAIRE

REF. 232522001

Split Ceramico PTC Bonaire 2000w Blanco 2potencias 3funciones Display,remoto,temp,segur.ip23 20,5x50x12cm

Ean: 8435684352343
Serie: BONAIRE
Color: Blanco



Split Cerámico eléctrico de la serie BONAIRE en color BLANCO. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámico PTC, protección contra sobre calentamiento, permite que se ajuste a la temperatura ambiente, equipado con 2000 watios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, pudiéndose ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA Y TEMPORIZADOR, tanto para 24 horas como semanal, permitiendo dejar el split programado para que esté caliente a una hora concreta. Con pantalla led y FUNCION BLOQUEO para niños. Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños ya que tiene IP23, aunque puede colocarse en todo tipo de estancias ahorrando espacio. Viene con función VENTANAS ABIERTAS, es decir, si nota una entrada brusca de aire, se apaga para no consumir energía y contribuir a su vez a un gran ahorro económico. Se presenta con un diseño moderno, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma rápida, homogénea y segura. Tiene unas dimensiones de 20,5x50x12 centímetros.





Ver online

GENERAL

Color	Blanco
Material	Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
Temporizador	Programación Semana

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - BONAIRE

REF. 232522001

Split Ceramico PTC Bonaire 2000w Blanco 2potencias 3funciones Display,remoto,temp,segur.ip23 20,5x50x12cm

Modos de funcionamiento	Aire / Cálido / Caliente
Display	Display Led
Apagado programable	De 1 a 24 H
Función bloqueo para niños	SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	20,5X50X12 cm.
Peso Neto gr.	1755 gr.
Peso Bruto gr.	2190 gr.
Medidas embalaje cm.	24,5x53,5x16,5 cm.
CAJA MASTER (unidades)	6
CAJA MASTER (Medidas)	34x54,5x75,5

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	23
Voltaje	220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Fijación mural y portátil	Mural
Oscilante	Oscilante
Niveles de potencia	1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)
Detección Ventanas Abiertas	SI