ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - VERBENA

REF. 233210159

Guirnalda Luces Exterior Verbena 10m 15xe27led 15w 4000k Bombillas Reemplazables E Interconectable Ip44

Ean: 8435684352626
Serie: VERBENA
Color: Negro/Transparente

10 Metros
15 Bombillas E27 Incluidas

Guirnalda de Luces Exterior de 10 metros de longitud de la serie VERBENA con 15 bombillas E27 led reemplazables. Realizado en metal, policarbonato y PVC. Posee 15 portalámparas E27 y 15 BOMBILLAS LED incluidas, con 15 watios de potencia, 975 lúmenes y una temperatura de luz de 4000K (luz natural), pudiéndose reemplazar las bombillas por otras sin necesidad de deshacerse de la guirnalda y asegurando una larga duración, teniéndola siempre a mano para celebraciones y eventos, o utilizándola como iluminación ambiente decorativa. NO ADMITE BOMBILLAS DE MÁS DE 1 VATIO. Guirnaldas tanto para el interior como para el exterior, preparadas para estar a la intemperie con un índice de protección IP44. Se pueden conectar dos ó varias guirnaldas entre sí consiguiendo la longitud deseada para decorar e iluminar en fiestas, patios, veladas, porches, etc, y resultando diferentes juegos lumínicos muy interesantes. En esta misma serie puede encontrar guirnaldas de 5, 10, 15 y 20 metros de longitud con sus correspondientes bombillas.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco natural
Lúmenes Lm.	975 Lm.
Potencia	15 W
Proyección de la luz	Luz directa
Temperatura luz ºK	4000 ºK
Bombillas incluidas	Sí
Portalámparas	15XE27

GENERAL

Color	Negro/Transparente
Material	Metal/Pvc/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores y exteriores
Tipo de instalación	En superficie

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - VERBENA

REF. 233210159

Guirnalda Luces Exterior Verbena 10m 15xe27led 15w 4000k

Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
Longitud del cable (m)		10

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		12X6X1000 cm.
Peso Neto gr.		1490 gr.
Peso Bruto gr.		1635 gr.
Medidas embalaje cm.		15x24x17 cm.
Tamaño		S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 44	44
Voltaje	220V 240V	220-240 V

OTROS

CAJA MASTER (unidades)		8