ABRILA
FABRILAMP

**FICHA TÉCNICA - PEROTE**

# REF. 245384501

## Plafon Perote 60w 3000-4000-6500k Blanco 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358512
Serie: PEROTE
Color: Blanco



Plafón redondo de la serie PEROTE en color BLANCO y efecto cielo estrellado. Realizado en metal y policarbonato. Con detalles en blanco, este plafón se destaca por su diseño sencillo y elegante a la par que original y decorativo, presenta una estructura de bóveda invertida y su centro con una brillante profundidad, ideal para hacerse el centro de atención de cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 60 vatios de potencia, 5880 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 8x49x49 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/marrón, blanco/plata o blanco/cuero, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

**LUZ**

| | | |
|---|---|---|
| Color de la luz | | Blanco Cálido, Frío y Natural |
| Lúmenes Lm. | | 5880 Lm. |
| Potencia | | 60 W |
| Proyección de la luz | | Luz difusa general |
| Temperatura luz ºK | | 3000-4000-6500 ºK |
| Tipo de iluminación | | Tecnología LED integrada |
| Color de luz regulable | | Color de luz seleccionable en 3 posiciones |
| Ángulo de apertura de las ópticas | | 160º |
| Dimmable | | Dimmable |

**GENERAL**

| | | |
|---|---|---|
| Color | | Blanco |
| Material | | Metal / Policarbonato |
| Uso (Interior/Exterior) | | Recomendado para interiores |
| Tipo de instalación | | En superficie |
| Mando a distancia incluido | | Mando a distancia incluido |

ABRILA
FABRILAMP

**FICHA TÉCNICA - PEROTE**

# REF. 245384501

Plafon Perote 60w 3000-4000-6500k Blanco 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

| | | |
|---|---|---|
| Ahorro de energía | | Ahorro de energía |
| Uso | | Doméstico |
| Certificado CE | CE | SI |
| Certificado Reciclaje | | SI |
| CRI | | >80 |

**DIMENSIONES**

| | | |
|---|---|---|
| Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. | | 8X49X49 cm. |
| Peso Neto gr. | | 1030 gr. |
| Peso Bruto gr. | | 1355 gr. |
| Medidas embalaje cm. | | 49,5X49X8 cm. |
| Diámetro | | 49 |
| CAJA MASTER (unidades) | | 10 |
| Tamaño | | L |

**INFORMACIÓN TÉCNICA**

| | | |
|---|---|---|
| Índice de protección (IP) | IP 20 | 20 |
| Voltaje | 220V 240V | 220-240 V |
| Intensidad regulable | | Intensidad regulable |