ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - EGLON

REF. 245484514

Plafon Eglon 60w 3000-4000-6500k Blanco/Cuero 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358598
Serie: EGLON
Color: Blanco/Cuero



Plafón redondo de la serie EGLON en color BLANCO/CUERO. Realizado en metal y policarbonato. De diseño sencillo y elegante ideal para combinar con la variedad de sus colores en cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 60 vatios de potencia, 5880 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 8x49x49 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco/madera, blanco/negro, blanco/plata o blanco/cuero, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		5880 Lm.
Potencia		60 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		160º
Dimmable		Dimmable

GENERAL

Color		Blanco/Cuero
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - EGLON

REF. 245484514

Plafon Eglon 60w 3000-4000-6500k Blanco/Cuero 5880lm 8x49x49cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		8X49X49 cm.
Peso Neto gr.		920 gr.
Peso Bruto gr.		1210 gr.
Medidas embalaje cm.		49,5X49X6,5 cm.
Diámetro		49
CAJA MASTER (unidades)		10
CAJA MASTER (Medidas)		51x72x51
Tamaño		L

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable