ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRAT

REF. 245683501

Plafon Kirat 36w 3000-4000-6500k Blanco 3528lm 7,5x39x39cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ean: 8435684358697
Serie: KIRAT
Color: Blanco



Plafón redondo de la serie KIRAT en color BLANCO. Realizado en metal y policarbonato. Este plafón se destaca por su diseño moderno, sencillo y elegante con detalle de acabado de color dando como resultado un elemento muy decorativo para completar la decoración en cualquier estancia. Este plafón posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con 36 vatios de potencia, 3528 lúmenes y TRES TEMPERATURAS SELECCIONABLES DE LUZ (3000ºK-4000ºK-6500ºK), luz cálida, blanco neutro y blanco frío, con MANDO A DISTANCIA y REGULADOR DE INTENSIDAD facilitando así un gran ahorro de energía. Tiene unas dimensiones de 7,5X39X39 centímetros. Disponibles en esta misma serie el plafón en color blanco, blanco/plata o blanco/negro, de 36 vatios o de 60 vatios de potencia y en sus correspondientes tamaños.

Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco Cálido, Frío y Natural
Lúmenes Lm.		3528 Lm.
Potencia		36 W
Proyección de la luz		Luz difusa general
Temperatura luz ºK		3000-4000-6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Color de luz regulable		Color de luz seleccionable en 3 posiciones
Ángulo de apertura de las ópticas		160º
Dimmable		Dimmable

GENERAL

Color		Blanco
Material		Metal / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - KIRAT

REF. 245683501

Plafon Kirat 36w 3000-4000-6500k Blanco 3528lm 7,5x39x39cm C/remoto Y Reg.intensidad

Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		7,5X39X39 cm.
Peso Neto gr.		585 gr.
Peso Bruto gr.		785 gr.
Medidas embalaje cm.		40X39,5X7,5 cm.
Diámetro		39
CAJA MASTER (unidades)		10
CAJA MASTER (Medidas)		41x83,5x42
Tamaño		S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 20	20
Voltaje	220V 240V	220-240 V
Intensidad regulable		Intensidad regulable