ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GUINDO

REF. 250860720

Alumbracuadros 7w 4000k Guindo Cromo Instalacion 700lm 3en1 4,5x50x9,5cm Ip44

Ean: 8435684361024
Serie: GUINDO
Color: Cromo



Aplique Alumbracuadros de la serie GUINDO color CROMO. Realizado en policarbonato. De diseño sencillo y actual, para elegir entre tres sistemas de montaje: mediante pinza (espejo), con tornillos (mueble) y a la pared. Posee TECNOLOGÍA LED INTEGRADA con una potencia de 7 vatios, 700 lúmenes y 4000K de temperatura de luz, blanco natural. Preparado tanto para humedad como para salpicaduras con un índice de protección IP44, lo que lo hace ideal tanto para cuadros, murales o espejos en aseos y baños. Tiene unas dimensiones de 4,5x50x9,5 centímetros. Disponible en esta serie de 50 y 60 centímetros de largo, con sus correspondientes potencias, y todos en color cromo y en color negro.





Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco natural
Lúmenes Lm.		700 Lm.
Potencia		7 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		4000 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas		180º

GENERAL

Color		Cromo
Material		Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - GUINDO

REF. 250860720

Alumbracuadros 7w 4000k Guindo Cromo Instalacion 700lm 3en1 4,5x50x9,5cm Ip44

Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
CRI		>80

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		4,5X50X9,5 cm.
Peso Neto gr.		175 gr.
Peso Bruto gr.		275 gr.
Medidas embalaje cm.		50,5X11X4,5 cm.
CAJA MASTER (unidades)		20
CAJA MASTER (Medidas)		52,5x53x25
Tamaño		M

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	IP 44	44
Voltaje	220V 240V	220-240 V