ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TAXUS

REF. 251822001

Split Ceramico Ptc Taxus 2000w Blanco 2potencias Display Remoto Temporiz.segur. 16x45x12,2cm

Ean: 8435684361468
Serie: TAXUS
Color: Blanco



Split Cerámico PTC eléctrico de la serie TAXUS en color BLANCO. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámico PTC, protección contra sobre calentamiento, con corte térmico de seguridad, equipado con 2000 watios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, pudiéndose ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con dos modos de funcionamiento : aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA Y TEMPORIZADOR, pudiendo programar su apagado hasta transcurridas 8 horas. Con pantalla led . Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños, garajes, cocinas y en cualquier estancia ahorrando espacio. Se presenta con un diseño moderno de líneas sencillas, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma rápida, homogénea y segura. Tiene unas dimensiones de 16x45x12,2 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color		Blanco
Material		Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI
Temporizador		Temporizador
Modos de funcionamiento		Cálido / Caliente
Display		Display Led

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	16X45X12,2 cm.
Peso Neto gr.	1180 gr.
Peso Bruto gr.	1480 gr.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TAXUS

REF. 251822001

Split Ceramico Ptc Taxus 2000w Blanco 2potencias Display Remoto Temporiz.segur. 16x45x12,2cm

Medidas embalaje cm.	47,5X15X19 cm.
CAJA MASTER (unidades)	4
CAJA MASTER (Medidas)	32x49,5x40

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Fijación mural y portátil	Mural
Niveles de potencia	1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)