

REF. 253022009



Termov.pared Cermico Ptc Tolosa 2000w Negro 2pot.3fun.
Toallero Ip22 temporiz.7d Remoto,detecc.ventanas Abiertas
55x26,5x11,5cm



Termoventilador PTC eléctrico de Pared de la serie TOLOSA en color NEGRO, con TOALLERO incorporado. Realizado en ABS, metal, placas cerámicas y policarbonato. Equipado con 2000 watos de potencia y transmisor eléctrico cerámico PTC, distribuyendo el aire caliente de forma homogénea y segura. Preparado para instalar en la pared con IP22 lo hace lo ideal para mantener el baño ventilado y a temperatura confortable en invierno, además viene con un útil TOALLERO que le permitirá tener siempre seca y cálida su toalla. Con tres funciones : aire, templado y caliente, distribuye el aire por toda la habitación gracias a su función ventilador. Dispone de MANDO A DISTANCIA y Display Led en su estructura en el que se aprecia fácilmente su funcionamiento en todo momento y con botones táctiles. Trae varios sistemas de seguridad y ahorro de energía, como son su DETECCIÓN VENTANAS ABIERTAS, se apaga cuando detecta un brusco cambio de aire, su TEMPORIZADOR permite dejar seleccionado semanalmente cuando desee que funcione, y SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO. Presenta con un moderno y útil diseño dando un toque de distinción a su cuarto de baño o aseo además de ahorrar espacio. Tiene unas dimensiones de 55x26,5x11,5 centímetros.



[Ver online](#)

GENERAL

Color	Negro/Blanco	
Material	Metal/ABS/Policarbonato/Cerámica	
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Mando a distancia incluido	Mando a distancia incluido	
Ahorro de energía	Ahorro de energía	
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico	
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje	SI	
Temporizador	Temporizador	
Modos de funcionamiento	Aire / Cálido / Caliente	



REF. 253022009



Termov.pared Cermico Ptc Tolosa 2000w Negro 2pot.3fun.
Toallero Ip22 temporiz.7d Remoto,detecc.ventanas Abiertas

Piloto Luminoso

Piloto Luminoso

Display Led

Controles táctiles

Si

Indicador de temperatura

Indicador de temperatura

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm. 55X26,5X11,5 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP) 22

Voltaje 220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima 2000 W

Temperatura regulable Temperatura regulable

Fijación mural y portátil Mural

Niveles de potencia 1000 W Y 2000 W

Protección contra sobrecalentamiento Protección contra sobrecalentamiento

Material de los elementos Elemento cerámico de calefacción (PTC)

Detección Ventanas Abiertas SI