ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - LENTISCO

REF. 253322078

Split Ceramico Ptc Lentisco 2000w Neg/plata 2pot Oscilant.remoto,temp.termost.display 18x56x10cm

Ean: 8435684362342
Serie: LENTISCO
Color: Negro / Plata



Split Cerámico eléctrico de la serie LENTISCO en color NEGRO/PLATA. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Elemento calefactor de cerámica con PTC, protección contra sobre calentamiento, equipado con 2000 vatios de potencia máxima y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 vatios y 2000 vatios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente. Con MANDO A DISTANICA, OSCILACIÓN AUTOMÁTICA Y TEMPORIZADOR para programar su apagado automático hasta pasadas 8 horas. Con pantalla led. Es de fijación mural, viene con todo incluido para su instalación y montaje. Ideal para baños y cocinas con un IPX2, aunque puede colocarse en todo tipo de estancias ahorrando espacio. Gracias a su oscilación, ayuda a que se distribuya de forma contante el aire calentando toda la habitación. Se presenta con un diseño moderno, con bajo consumo y gran eficiencia gracias a sus placas cerámicas, creando y repartiendo calor de forma segura. Tiene unas dimensiones de 18x56x10 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color		Negro / Plata
Material		Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Mando a distancia incluido		Mando a distancia incluido
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso		Doméstico
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje		SI
Modos de funcionamiento		Aire / Cálido / Caliente
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso
Display		Display Led
Apagado programable		Apagado programable

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	18X56X10 cm.
Peso Neto gr.	2180 gr.

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - LENTISCO

REF. 253322078

Split Ceramico Ptc Lentisco 2000w Neg/plata 2pot Oscilant.remoto,temp.termost.display 18x56x10cm

Peso Bruto gr.	2490 gr.
Medidas embalaje cm.	59X14X22 cm.
CAJA MASTER (unidades)	4
CAJA MASTER (Medidas)	29x60x46

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	X2
Voltaje	220-240 V

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Mural
Oscilante	Oscilante
Niveles de potencia	1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)