ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - CURTIS

REF. 263080528

Farola Led Curtis 50w 6500k Gris 5000lm Ip65 Orientable Y Articulable Para Tubos 5,8d 45,5x12x8,5cm

Ean: 8435684366463
Serie: CURTIS
Color: Gris



Cabeza de Farola Led de la serie CURTIS de color GRIS. Realizada en aluminio y policarbonato. Posee LED INTEGRADO con una potencia de 50 vatios, 5000 lúmenes y una temperatura de color de 6500ºk, blanco frío. Con pintura y componentes en acero inoxidable preparados para el exterior, con índice de protección IP65, su carcasa es de aluminio, de gran durabilidad y gran disipador del calor, adaptable a diversas condiciones climáticas, de diseño elegante y eficiente. De fácil instalación, adaptable para tubos o mástiles funcionando tanto como farola vertical desde el suelo, o como aplique desde la pared, con un diámetro de fijación de 5,8 centímetros, HAY QUE COMPLETAR CON SOPORTE DE PARED O MÁSTIL DE FAROLA, como el de nuestra referencia 263080028. Su cabeza es ARTICULABLE, puede colocarse en vertical o en horizontal formando un ángulo de 90º, y ORIENTABLE, pudiendo ampliar o disminuir su ángulo de luz a lo que más nos interese. Tiene unas dimensiones de 45,5x12x8,5 centímetros. Disponible en esta serie las farolas de 50, 100 y 150 vatios, con sus respectivos tamaños.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		5000 Lm.
Potencia		50 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		6500 ºK
Tipo de iluminación		Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas		90º

GENERAL

Color	Gris
Material	Aluminio / Policarbonato

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - CURTIS

REF. 263080528

Farola Led Curtis 50w 6500k Gris 5000lm Ip65 Orientable Y Articulable Para Tubos 5,8d 45,5x12x8,5cm

Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para exteriores
Tipo de instalación	En superficie
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI
CRI	>80
Cabezal	Cabezal orientable
Apto tubos	5,8

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	45,5X12X8,5 cm.
Peso Neto gr.	785 gr.
Peso Bruto gr.	940 gr.
Medidas embalaje cm.	46X13X9 cm.
CAJA MASTER (unidades)	10
CAJA MASTER (Medidas)	42,5x48x28
Tamaño	S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	65
Voltaje	220-240 V