ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - THALER

REF. 271611091

Tostador Pan Thaler 930w Blanco/haya/plata 7niv.tost.descong Apag.autom.2reb 2ranu.recogemigas 19x26,5x17,5cm

Ean: 8435684369426
Serie: THALER
Color: Blanco/Haya/Plata



Tostador de pan de diseño de la serie THALER en color BLANCO/HAYA/PLATA. Realizada en metal, ABS y policarbonato. Con doble ranura, lo que permite preparar dos rebanadas simultáneamente. Con una potencia de 930 vatios, puede conseguir su tostada perfecta cada mañana eligiendo entre sus 7 niveles de tostado, con función de descongelación, recalentado y cancelación rápida, activándolo si ve que sus tostadas ya han alcanzado el dorado deseado. De diseño moderno con formas redondeadas, mezclando texturas y colores, acorde con las nuevas decoraciones nórdicas o Framehouse, viene con detalles en haya, cromado y acero inoxidable, lo que resulta una composición muy original y bonita, que decora en cualquier cocina o centro de café. Tiene en su estructura una bandeja RECOGEMIGAS incorporada facilitando la limpieza del tostador. Su apagado automático y su CARCASA DE TACTO FRÍO hacen que sea un electrodoméstico seguro. Tiene unas dimensiones de 19X26,5X17,5 centímetros. A juego en este misma serie encontramos el tostador para dos rebanadas y el hervidor de agua.



Ver online

GENERAL

Color		Blanco/Haya/Plata
Material		Metal / ABS / Policarbonato
Uso		Doméstico
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI
Modos de funcionamiento		Descongelación / Recalentado / Cancelación
Apagado		Apagado automático
Potencia Nominal		930 W
Tacto Frío		SI
Niveles		7 niveles de tostado

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - THALER

REF. 271611091

Tostador Pan Thaler 930w Blanco/haya/plata 7niv.tost.descong Apag.autom.2reb 2ranu.recogemigas 19x26,5x17,5cm

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	19X26,5X17,5 cm.
Peso Neto gr.	1385 gr.
Peso Bruto gr.	1635 gr.
Medidas embalaje cm.	31X20X19 cm.
Capacidad	2 Ranuras 2 Rebanadas
CAJA MASTER (unidades)	6
CAJA MASTER (Medidas)	33x57x42

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltaje	220-240 V