ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DOVER

REF. 281532050

Termoventilador Ceramico Industrial Dover 2000w Amarillo 3pot Termostato Reg.seg.asa 22x18,5x15,5 Cm

Ean: 8435684371344
Serie: DOVER
Color: Amarillo



Termoventilador Cerámico PTC Industrial de la serie DOVER en color AMARILLO. Realizado en metal, placas cerámicas y policarbonato. Equipado con 2000 vatios de potencia máxima, conexión a red 230V, tiene TERMOSTATO REGULABLE DE SEGURIDAD, permitiendo ajustar entre tres potencias de calefacción, 25 vatios, 1000 vatios y 2000 vatios. Distribuye el aire caliente de forma instantánea y homogénea por toda la área a calentar gracias a su ventilador, con sistema de seguridad de protección CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, apagándose automáticamente cuando alcanza la temperatura seleccionada y rejilla de protección. Se presenta con un diseño original y moderno, su carcasa es metálica, con materiales preparados para altas temperaturas y de larga duración, con ASA en su estructura, lo que lo hace fácil de transportar para calentar garajes, talleres, naves, trasteros, zonas de trabajo y cualquier estancia con gran eficiencia y de forma segura por medio de su elemento calefactor de cerámica, sin gases, líquidos ni olores. Tiene unas dimensiones de 22x18,5x15,5 centímetros.

Ver online

GENERAL

Color		Amarillo
Material		Metal/Cerámica/Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso		Industrial
Certificado CE	CE	SI
Certificado Reciclaje		SI

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	22X18,5X15,5 cm.
Peso Neto gr.	1290 gr.
Peso Bruto gr.	1440 gr.
Medidas embalaje cm.	20X17X23 cm.
CAJA MASTER (unidades)	8
CAJA MASTER (Medidas)	36,5x41x47
Tamaño	S

INFORMACIÓN TÉCNICA

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - DOVER

REF. 281532050

Termoventilador Ceramico Industrial Dover 2000w Amarillo 3pot Termostato Reg.seg.asa 22x18,5x15,5 Cm

Voltaje	220-240 V

OTROS

Rejilla de protección calefacción	Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Asa de transporte	Asa de transporte
Niveles de potencia	25W, 1000W Y 2000W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento cerámico de calefacción (PTC)