



REF. 281622050



Termoventilador Industrial Acero Inoxidable Divity 2000w Amarillo 2pot Termostato Reg.seg.asa 33x24x22,5 Cm

Ean: 8435684371382
Serie: DIVITY
Color: Amarillo



Termoventilador Industrial con elemento calefactor de Acero Inoxidable de la serie DIVITY en color AMARILLO. Realizado en metal, acero inoxidable y policarbonato. Con índice de protección para el exterior de IP24, a prueba de polvo y salpicaduras. Equipado con 2000 vatios de potencia máxima, conexión a una red 230V, tiene TERMOSTATO REGULABLE DE SEGURIDAD, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 25 vatios y 2000 vatios. Distribuye el aire caliente de forma instantánea y homogénea por toda la área a calentar gracias a su ventilador, con sistema de seguridad de protección CONTRA SOBRECALENTAMIENTO, apagándose automáticamente cuando alcanza la temperatura seleccionada y rejilla de protección. Se presenta con un diseño original y moderno, su carcasa es metálica, con materiales preparados para altas temperaturas y de larga duración, con ASA en su estructura, lo que lo hace fácil de transportar para calentar garajes, talleres, naves, trasteros, zonas de trabajo y cualquier estancia con gran eficiencia y de forma segura. Tiene unas dimensiones de 33x24x22,5 centímetros. Disponibles en esta serie con 2000w, 3000w, 5000w y 9000w de potencias máximas y sus tamaños correspondientes

[Ver online](#)

GENERAL

Color	Amarillo	
Material	Acero inoxidable/Policarbonato/Metal	
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Uso	Industrial	
Certificado CE		SI
Certificado Reciclaje	SI	
Modos de funcionamiento	Ventilación / Calefacción	

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	33X24X22,5 cm.
Tamaño	S

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)		24
Voltaje		220-240 V

OTROS



REF. 281622050



Termoventilador Industrial Acero Inoxidable Divity 2000w Amarillo

Rejilla de protección calefacción

Rejilla de protección

CALEFACCIÓN

Potencia Máxima	2000 W
Termostato	Termostato Regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Asa de transporte	Asa de transporte
Niveles de potencia	25W Y 2000W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Material de los elementos	Elemento Calefactor de Acero Inoxidable