

### FICHA TÉCNICA - LINEX

## REF. LED228501



Ean: 8150012285017 Serie: LINEX

Colgante Regleta 20w 3000k Linex Blanco 1600lm 60x5,5x5,





Colgante regleta serie **LINEX** de color blanco. Posee una potencia de 20W, 1600 lúmenes y 3000°k de color de luz (disponible también en 4000°k y 6400°k). La distribución de la luz es homogénea siendo ideal para superficies comerciales y oficinas. Realizada en aluminio, posee una carcasa muy resistente y un acabado excelente. Se puede **instalar varias iluminarias a través de accesorios incluidos** (difusor no incluido, se puede adquirir en nuestra web). Sus medidas son 20<95X60,5X6 cm. El ángulo de apertura de las ópticas es 110° y el tiempo de vida del módulo LED de 25.000 horas. Su instalación es en superficie. Está disponible también en la medida 20<95X120X6 cm.







Ver online

#### LUZ

Color de la luz		Blanco cálido
Lúmenes Lm.		1600 Lm.
Potencia		20 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		3000 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	110	110°

#### GENERAL

Color		Blanco
Material		Aluminio
Uso (Interior/Exterior)	<b>(1)</b>	Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI



Opción de colgar

### FICHA TÉCNICA - LINEX

# **REF. LED228501**





Opción de colgar

1	COMENSIONES DOGLOTO	20W 2000F	Linay Planca	1600lm 60x5 5x5	
- (	Loloante Reoleta	. /(1\// \(\)(1\)(\	LINEY BIANCO	Thuum huya aya	h .

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	N.A. 17171111.X7 1XXX7111	20<95X60,5X6 cm.
Peso Neto gr.		1000 gr.
Peso Bruto gr.		1160 gr.
Medidas embalaje cm.		65,5x7,5x8 cm.
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Voltaje	(220V) 240V)	220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)	25,000)	25000
Incorpora driver		Sí
OTROS		
Garantía		2 Años