

FICHA TÉCNICA - LINEX

Colgante Regleta 40w 6400k Linex Aluminio3200lm REGX120X6


REF. LED228563





Ean: 8150012285635 Serie: LINEX

Color: Aluminio



Colgante regleta serie **LINEX** de color aluminio. Posee una potencia de 40W, 3200 lúmenes y 6400°k de color de luz (disponible también en color de luz cálida, 3000°k , y luz natural, 4000°k). La distribución de la luz es homogénea siendo ideal para superficies comerciales y oficinas. Realizada en aluminio, posee una carcasa muy resistente y un acabado excelente. Tiene la posibilidad de **instalar varias iluminarias a través de accesorios incluidos** (el difusor no está incluido, se puede adquirir en nuestra web). Sus medidas son 20<95X120X6 cm. El ángulo de apertura de las ópticas es 110° y el tiempo de vida del módulo LED de 25.000 horas. Su instalación es en superficie.



Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco frío
Lúmenes Lm.		3200 Lm.
Potencia		40 W
Proyección de la luz		Luz directa
Temperatura luz ºK		6400 °K
Tipo de iluminación	(LED)	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas		110°

GENERAL

Color		Aluminio
Material		Aluminio
Uso (Interior/Exterior)		Recomendado para interiores
Tipo de instalación	lacktriangle	Encastrada (empotrada)
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI
Certificado Reciclaje		SI



FICHA TÉCNICA - LINEX

REF. LED228563





COMENSIONES Pagleta	10w 6100k Line	ex Aluminio3200lm	DECY120Y6
Coloanie Rediela	40M 0400K 1 106	3x AHJIHHHO.3ZUUJIH	

<u>,010ante Redieta 40w 6400k i inex Aluminio.3200im REGATZ</u>	UAD L
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	20<95X120X6 cm.
Peso Neto gr.	1630 gr.
Peso Bruto gr.	1860 gr.
Medidas embalaje cm.	125x8x8 cm.
INFORMACIÓN TÉCNICA	
Índice de protección (IP)	20
Voltaje	220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)	25000
Incorpora driver	Sí
OTROS	
Garantía	2 Años
Opción de colgar	Opción de colgar