

FICHA TÉCNICA - LINEX

REF. LED228751





Ean: 8150012287516 Serie: LINEX

Color: Aluminio

Colgante Regleta 20+8w 3000k Linex Aluminio1600+640lm

DECVENYA Encound arriba/ahajo



Colgante regleta serie **LINEX** de color aluminio. Su principal característica es que posee una **iluminación doble**, directa (hacía abajo) e indirecta (hacía arriba). La potencia es 20W+8W, los lúmenes 1600+640 y el color de la luz 3000ºk (disponible también en 4000ºk y 6400ºk, color de luz NATURAL y fría respectivamente). La distribución de la luz es homogénea por lo que es ideal para superficies comerciales y oficinas. Posee un carcasa de aluminio muy resistente y un excelente acabado. Su valor añadido es que tiene la posibilidad de **instalar varias iluminarias a través de accesorios incluidos** (el difusor no está incluido). Sus dimensiones son 20<95X59X4 cm. El ángulo de apertura de las ópticas es 110º y el tiempo de vida del módulo LED de 25.000 horas. Su instalación es en superficie







Ver online

LUZ

Color de la luz		Blanco cálido
Lúmenes Lm.		1600+640 Lm.
Potencia		20 + 8 W
Proyección de la luz		Luz directa + luz indirecta
Temperatura luz ºK		3000 ºK
Tipo de iluminación	LED	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	1100	110°

GENERAL

Color		Aluminio
Material		Aluminio
Uso (Interior/Exterior)	(£)	Recomendado para interiores
Tipo de instalación		En superficie
Ahorro de energía		Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)		Doméstico
Certificado CE	C€	SI



FICHA TÉCNICA - LINEX

REF. LED228751





SI

Certificado Reciclaje gleta 20+8w 3000k Linex Aluminio1600+640lm

REGX59X4 Encend.arriba/abajo

DIMENSIONES . T. T		
Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.		20<95X59X4 cm
Peso Neto gr.	890 gr. 980 gr. 60,5x9x4,5 cm.	
Peso Bruto gr.		
Medidas embalaje cm.		
INFORMACIÓN TÉCNICA		
Índice de protección (IP)	[P] 20	20
Voltaje	(220V)	220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)	(Z.5,000)	25000
Incorpora driver	(S
OTROS		
Garantía		2 Años
Opción de colgar		Opción de colga