ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - Ultra

REF. 091882401

220V 240V | IP 44 | LED | 30.000 horas | 120º

Downlight 24w 6500k Blanco 2280lm Ultra 1,5x22,5x22,5 Cm Alta Potencia IP44 Corte 20,5d

Ean: 8435161590343
Serie: Ultra
Color: Blanco

Downlight de empotrar EXTRA FINO serie ULTRA. Está realizado en aluminio de color BLANCO y policarbonato. Posee una potencia de 24W, 2280 Lúmenes y 6500ºK de color blanca frío. Sus dimensiones son 1,5x22,5x22x5 centímetros y la de corte 20,5 centímetros de diámetro. Su índice de protección es IP44.

Ver online

LUZ

Color de la luz	Blanco frío
Lúmenes Lm.	2280 Lm.
Potencia	24 W
Proyección de la luz	Luz directa
Temperatura luz ºK	6500 ºK
Tipo de iluminación	Tecnología LED integrada
Ángulo de apertura de las ópticas	120º

GENERAL

Color	Blanco
Material	Aluminio / Policarbonato
Uso (Interior/Exterior)	Recomendado para interiores y exteriores
Tipo de instalación	En superficie
Ahorro de energía	Ahorro de energía
Uso (Doméstico/Profesional)	Doméstico
Certificado CE	SI
Certificado Reciclaje	SI

ABRILA FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - Ultra

REF. 091882401

CRI	>80

Potencia IP44 Corte 20,5d

DIMENSIONES

Dimensiones (alto x ancho x fondo) cm.	1,5X22,5X22,5 cm.
Peso Neto gr.	415 gr.
Peso Bruto gr.	505 gr.
Medidas embalaje cm.	3x27x25 cm.
Corte cm.	20,5 cm.
Diámetro	22,5

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protección (IP)	44
Voltaje	220-240 V
Vida promedio del módulo LED (en horas)	30000

Información Extra
Producto muy fino o extrafino.