



Axinite




Axinite Regleta




1




2



3



4



5

	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	A06580501A	Blanco	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
2	A06580901A	Blanco	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
3	A06581201A	Blanco	12 W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
4	A06581601S	Blanco	16 W	1440 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Polycarbonato
5	A06582001A	Blanco	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Polycarbonato
	A06582001S	Blanco	20 W	1800 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Polycarbonato


Axinite




Con interruptor
de encendido




Axinite Regleta con interruptor




1




2



3



4



5

	Referencia	Color	Potencia	Luminancia	Temperatura	Color luz	CRI	Material
1	IA065805I1A	Blanco	5 W	450 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065805I1S	Blanco	5 W	450 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato
2	IA065809I1A	Blanco	9 W	810 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065809I1S	Blanco	9 W	810 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato
3	IA065812I1A	Blanco	12W	1080 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
4	IA065816I1A	Blanco	16 W	1440 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065816I1S	Blanco	16 W	1440 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato
5	IA065820I1A	Blanco	20 W	1800 Lm	3000 °K	Blanco cálido	>80	Policarbonato
	IA065820I1S	Blanco	20 W	1800 Lm	6400 °K	Blanco frío	>80	Policarbonato