



REF. 166664009



Luz Solar de Parede 6500k Kira Black 400 Lm Ip65 5x8x24 Cm Sensor de Movimento Sensor Crepúsculo

Ean: 8435161468727
Serie: KIRA
Color: Preto



Luz solar de parede com sensor de movimento e sensor crepuscular serie KIRA, cor PRETO. Feito de policarbonato. Tecnologia LED integrada, com 400 lúmenes e 6500ºk, branco frio. A sua funcionalidade permite que a luz da parede se ligue tanto quando a luminosidade é baixa, em estado crepuscular, como para intensificar a intensidade da luz quando detecta movimento. Inclui uma BATERIA DE LÍTIMO que é carregada por energia solar. O tempo total de carga é de 5 a 6 horas, dando com a sua carga máxima, um tempo de utilização de 6 a 8 horas aproximadamente, com um CUT-OFF SWITCH. O índice de protecção é IP65. Com desenho geométrico e dimensões de braço de 5x8x24 centímetros. Nesta mesma série, podemos encontrar vários modelos de luzes solares de parede, com diferentes formas, tamanhos e potências, para adaptar ao seu exterior o que melhor lhe convier. Também disponível nesta mesma série, picos solares.

[Ver online](#)

LUZ

Cor da luz		Branco frio
Lumens Lm.		400 Lm.
Projecção de luz		Luz directa
Temperatura ligeira °K		6500 k °K
Tipo de iluminação		Tecnologia LED integrada
Ângulo de abertura da óptica		120°
Detector de movimento/crepuscular		Detector de movimento e crepúsculo

GENERAL

Cor		Preto
Material		Policarbonato
Utilização (interior/exterior)		Recomendado para utilização no exterior
Tipo de instalação		Sobre a superfície
Solar		Solar
Poupança de energia		Poupança de energia
Utilização (Doméstica/Profissional)		Doméstica
Certificado CE		Verdadeiro



REF. 166664009



Luz Solar de Parede 6500k Kira Black 400 Lm Ip65 5x8x24 Cm

Certificado de Reciclagem

Verdadeiro

DIMENSIONES

Dimensões (A x L x P) cm.	5x8x24 cm cm.
Peso Líquido gr.	155 gr.
Peso Bruto gr.	190 gr.
Dimensões da embalagem cm.	16,1x9x4,5 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

Índice de protecção	IP 65	65 IP
---------------------	-------	-------

OTROS

Interruptor de corte	Sim
CAJA MASTER (unidades)	80