ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TEMPLE

REF. 202512001

Termoventilador Elect.temple 2000w Blanco Oscilante Termostato Reg.2potencias 3funciones Antivuelco 29x21x16cm

Ean: 8435684334707
Serie: TEMPLE
Color: Branco

Termoventilador eléctrico de la serie TEMPLE en color BLANCO. Realizado en policarbonato. Equipado con 2000 watios de potencia y TERMOSTATO REGULABLE, permitiendo ajustar entre dos potencias de calefacción, 1000 watios y 2000 watios. Con tres funciones : ventilador, aire cálido y aire caliente, distribuyendo el aire caliente por toda la habitación gracias a su función ventilador y a su función OSCILANTE. Elemento de calefacción muy seguro, gracias a que posee triple sistema de seguridad: protección contra sobrecalentamiento, con INTERRUPTOR ANTIVUELCO y rejilla de protección. Viene también con una útil luz indicadora que informa si el calefactor está o no funcionando. Muy fácil de transportar gracias a su tamaño y al asa que contiene en su estructura compacta. Tiene unas dimensiones de 29x21x16 centímetros.

Ver online

GENERAL

Cor		Branco
Material		Policarbonato
Utilização (interior/exterior)		Recomendado para utilização em interiores
Utilização (Doméstica/Profissional)		Doméstica
Certificado CE	CE	Verdadeiro
Certificado de Reciclagem		Verdadeiro
Comprimento do cabo (m)		1,55

DIMENSIONES

Dimensões (A x L x P) cm.	29x21x16 cm cm.
Peso Líquido gr.	1225 gr.
Peso Bruto gr.	1485 gr.
Dimensões da embalagem cm.	31,3x23x19 cm.

INFORMACIÓN TÉCNICA

ABRILA
FABRILAMP

FICHA TÉCNICA - TEMPLE

REF. 202512001

Termoventilador Elect.temple 2000w Blanco Oscilante Termostato

Voltagem		220-240 V

OTROS

Rejilla de protección		Rejilla de protección
CAJA MASTER (unidades)		8

CALEFACCIÓN

Watios		2000 W
Sistema de protección antivuelco		Sistema de protección antivuelco
Ventilación / Calefacción		Ventilación / Calefacción
Termóstato Regulable		Termóstato Regulable
Piloto Luminoso		Piloto Luminoso
Fijación mural y portátil		Portátil
Asa de transporte		Asa de transporte
Oscllante		Oscilante
Niveles de potencias		1000 W Y 2000 W
Protección contra sobrecalentamiento		Protección contra sobrecalentamiento