



REF. 232021509



Emisor Termico Aluminio Alpino 1500w Negro 2pot Display
C/remoto,antivuelco,temp.reg.61,8x51x25,5cm

Ean: 8435684352169
Serie: ALPINO
Color: Preto



1500W

Emisor Térmico de Aluminio eléctrico de la serie ALPINO, de moderno diseño en color NEGRO. Realizado en metal, policarbonato y aluminio. Equipado con 1500 vatios de potencia máxima, pudiendo seleccionar entre sus dos niveles de potencias 750 vatios o 1500 vatios que calientan su elemento calefactor de aluminio permitiendo subir la temperatura de manera rápida, homogénea y eficaz cualquier estancia. Con pantalla LED, MANDO A DISTANCIA con Temporizador diario hasta 24 horas, sistema de protección sobrecalentamiento, sistema antivuelco, rejilla de protección y bloqueo para niños para una mayor seguridad. Se presenta con un diseño fácil de transportar gracias a su tamaño, peso y sus cuatro ruedas pudiendo trasladarlo a la habitación que necesite calentar. Tiene unas dimensiones de 61,8x51x25,5 centímetros. En esta serie lo podemos encontrar de 1500w, 2000w y 2400w de potencia máxima con sus dimensiones correspondientes.



[Ver online](#)

GENERAL

Cor		Preto
Material		Metal/Aluminio/Policarbonato
Utilização (interior/exterior)		Recomendado para utilização em interiores
Controlo remoto incluído		Controlo remoto incluído
Poupança de energia		Poupança de energia
Utilização (Doméstica/Profissional)		Doméstica
Certificado CE		Verdadeiro
Certificado de Reciclagem		Verdadeiro
Temporizador		Temporizador
Display		Display Led
Con ruedas		Con ruedas

DIMENSIONES



REF. 232021509



Emisor Termico Aluminio Alpino 1500w Negro 2pot Display

Dimensões (A x L x P) cm.	61,8x51x25,5 cm cm.
Peso Líquido gr.	4615 gr.
Peso Bruto gr.	6130 gr.
Dimensões da embalagem cm.	59,5x15,5x60 cm.
Tamaño	Pequeño

INFORMACIÓN TÉCNICA

Voltagem		220-240 V
----------	---	-----------

OTROS

CAJA MASTER (unidades)	1
------------------------	---

CALEFACCIÓN

Wattios	1500 W
Sistema de protección antivuelco	Sistema de protección antivuelco
Temperatura regulable	” Temperatura regulable
Fijación mural y portátil	Portátil
Niveles de potencias	750 W Y 1500 W
Protección contra sobrecalentamiento	Protección contra sobrecalentamiento
Elementos	1
Emisor térmico	Emisor térmico de aluminio